

EZ230

duplicadora digital
de alta velocidad

Impresión fácil y económica en tamaño legal



Impresión versátil y colorida para presupuestos reducidos

Genere emoción e incremente la retención agregando colores planos con la duplicadora digital EZ230. Con bajos costos de operación y alta confiabilidad, usted puede duplicar o hasta triplicar sus volúmenes de impresión sin incrementar sus gastos. Además, usted puede imprimir en una gran variedad de tipos de papel tales como periódico, cartulina y sobres.

Impresión rápida de hojas membreteadas, sobres, y mucho más

Ahora es más fácil y rápido que nunca producir volantes, hojas membreteadas, calendarios, posters, menús, sobres y mucho más! La EZ230 imprime hasta 130ppm, de manera que usted termina sus trabajos de impresión rápidamente y tiene más tiempo para atender otras tareas.

Amigable al medio ambiente

Una parte clave del proceso de diseño de todas las duplicadoras digitales RISO es la de preocuparse por el medio ambiente y la EZ230 no es la excepción. Como todas las duplicadoras digitales RISO, la EZ230 cumple con la norma ENERGY STAR. El Modo Ahorro de Energía reduce los costos de operación al apagar la impresora automáticamente o colocarla en modo de reposo después de que ha transcurrido el periodo fuera de operación determinado por el usuario. Funciones como el Modo de Apagado Automático, Modo de Reposo Automático y la capacidad para imprimir

sobre papel reciclado, hacen de la EZ230 una opción de impresión amigable con el medio ambiente.

Características

Sistema RISO i Quality™: La RISO EZ230 esta equipada con el Sistema RISO i Quality™. La comunicación bi-direccional entre las impresoras equipadas con el Sistema RISO i Quality™ y sus suministros se lleva a cabo vía radio frecuencia a través de las etiquetas RF integradas en los suministros. Estas etiquetas envían información a la impresora, asegurando óptima calidad desde la primera impresión y calidad superior a través del trabajo completo.

Administración del Usuario: Eliminando la necesidad del contador de tarjetas de acceso, el Administrador de Usuario le permite crear 100 cuentas y 32 grupos, haciendo sencillo el manejo de presupuesto por departamento o por grupo de usuarios. Con el Administrador de Usuario es posible crear nuevos grupos, cambiar el nombre, deshabilitarlos, limitar el uso y obtener reportes de uso*, dándole a usted el control de sus necesidades de impresión y presupuesto.

Operación Frontal: Su nuevo diseño hace que el cambio de colores y el reemplazo de suministros en la EZ230 sea simple. La sección frontal de la impresora se abre ampliamente y la unidad de elaboración de master se desliza hacia afuera, permitiendo la fácil colocación de un nuevo rollo de master.

*Requiere Interfaz RISO PC USB 2.0



Especificaciones del controlador de sistema integrado opcional:

TARJETA DE INTERFAZ RISO PC USB 2.0

CPU	SH-4 (240MHz)
PDL	RISORINC3
memoria	128MB
OS	Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista

TARJETA DE RED RISO

puerto de entrada	USB 2.0, Ethernet, (10Base-T, 100Base-TX)
protocolo de red	TCP/IP

EZ230 especificaciones

elaboración del master/ método de impresión	Digital alta velocidad/ completamente automática
tipo de original	Libro (22 lb/10 kg o menos), hoja
peso/tamaño del original	Desde la platina: 1.97" x 3.57" a 11.69" x 17" (50 x 90 mm a 297 x 420 mm), 22 lb (10 kg) o menos Desde la unidad ADF (opcional): 3.94" x 5.85" a 12.19" x 17" (100 x 148 mm a 310 x 432 mm), 14 lb bond a 34 lb bond (50 GSM a 128 GSM)
área de escaneo (máx.)	11.69" x 17" (297 x 432 mm)
tamaño del papel (mín./máx.)	3.93" x 5.84" a 12.18" x 17" (100 x 148 mm a 310 x 432 mm)
capacidad para papel	1000 hojas en las bandejas de alimentación y recepción, 17 lb bond (64 GSM)
peso del papel	13 lb bond a 110 lb index (46 GSM a 210 GSM)
modos de proceso de imagen	Línea, Foto, Dúo, Lápiz
resolución	Escaneo: 300 x 300 ppp Impresión: 300 x 300 ppp
tiempo de elaboración del master	Aproximadamente 25 segundos (para A4/vertical/ índice de reproducción 100%)
área de impresión (máx.)	9.88" x 14" (251 x 356 mm)
reducción/ampliación	Predeterminados: 141%, 122%, 116%, 94%, 87%, 82%, 71%
velocidad de impresión	Aprox. 60 a 130 páginas por minuto (cinco pasos variables)
ajuste posición de impresión	Vertical: ± 0.5" (± 15 mm) Horizontal: ± 0.375" (± 10 mm)
suministro de tinta	Completamente automático (1000 ml por cartucho)
suministro/desecho master	Completamente automático (aprox. 250 hojas por rollo)
capacidad caja de desecho	100 hojas

características

Panel Táctil LED con Indicadores de Progreso, Operación Frontal, Administrador de Usuario, Auto-Proceso, Ajuste de Contraste, Suavizamiento de Tonos, Ahorro de Tinta, Impresión 2 en 1 cara, Visualizador RISO del Contador de Copias, Sombra Libro, Prueba, Confidencial, Programación, Memoria de Trabajos, Entintado Manual, ADF Semi-Automático, Modo de Ahorro de Energía, Sistema RISO i Quality™, Gabinete

opciones

Cilindros de Impresión, Alimentador de Documentos Automático, Separador de Trabajos, Kit de Alimentación de Cartulina, Kit Sobres, Porta Tinta/Master, Tarjeta de Red RISO, Tarjeta de Interfaz RISO PC USB 2.0

voltaje

220-240 V~, 50Hz/60Hz <1.3A>

consumo de energía

Máximo: 210w
En Espera: 13w
En Reposo: 1.5w

dimensiones (A x I x Al)

En Uso: 54.31" x 25.37" x 26"
(1380 x 645 x 660 mm) sin Gabinete
Almacenada: 30.53" x 27.37" x 26"
(775 x 645 x 660 mm) sin Gabinete

peso

Aprox. 220 lb (100 kg) sin Gabinete
(Gabinete tipo D: 42 lb o 19 kg)



RISO LATIN AMERICA, INC.

3 SW 129th Avenue, Suite 100 - Pembroke Pines, FL 33027

Tel: (954) 499-7476 <http://www.risolatin.com>

